

Tester salinity

Tento vodeodolný digitálny salinity tester HI98319 je navrhnutý napr. pre morskú vodu v akváriách. Ukazuje výsledky v ppt, Practical Salinity Units (PSU) alebo v jednotkách specific gravity (S.G.).

Tento vodotesný tester má amperometrickú vodivostnú sondu na stanovenie koncentrácie soli vo vode.



Technická špecifikácia

Rozsah	0,0 až 70,0 ppt (g/L); 0,0 až 70,0 PSU 1,000 to 1,041 S.G. teplota: 0 až 50°C
Rozlíšenie	0,1 ppt (g/L); 0,1 PSU; 0,001 S.G.; teplota: 0,1°C
Presnosť	±1 ppt od 0,0 do 40,0 ppt; ±2 ppt pre merania nad 40,0 ppt ±1 PSU od 0,0 do 40,0 PSU ; ±2 PSU pre merania nad 40,0 PSU ±0,001 S.G.; pre teplotu: ±0,5°C
Kalibrácia	automatická, jednobodová na 35 g/L (ppt)
Napájanie	CR2032 3V Li-ion (1 ks) / približne 100 hodín nepretržitej prevádzky
Prostredie	0 až 50°C; RH max 100%
Teplotná kompenzácia	automatická, 0 až 50°C
Rozmery	160 x 40 x 17 mm
Hmotnosť	68 g
Rozsah dodávky	tester, 4 ks vrecúška kalibračného roztoku 35 ppt, plastový kufrík, certifikát kvality, batéria a návod

<https://www.gamin.sk/tester-salinity/>